



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΪΟΥ 1990 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 297 |
|---|---|---|


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ



## ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2024678/Α2719/0024 (1)

Μερική ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 264771/13.11.1967 και ανάκληση της απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών αριθ. 148372/3.2.70.

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π.Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδας».

2. Το από 7.10.1958 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/24.10.1958) «Τροποποίηση του από 20.1.1932 Π.Δ/τος».

3. Τις αποφάσεις μας αριθ. 264771/13.11.1967 «περί αναθέσεως της διαχειρίσεως των λογ/σμών 1) ΕΟΤ - Λογ/σμός Εκμεταλεύσεως Αυτεπιστασίας Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Τσαγκαράδας», που ανεκλήθη με την αριθ. 105722/3296/30.11.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 2) την αριθ. 148372/3.9.70 «Περί αναθέσεως του λογ/σμού ΕΟΤ - λογ/σμός Εκμεταλεύσεως Υπηρεσίας Αυτεπιστασίας Ακτής Αλυκών Βόλου εις την Τράπεζα της Ελλάδος».

4. Το αριθ. 508621/16.3.1990 έγγραφο του ΕΟΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδος με το οποίο ζητά το οριστικό κλείσιμο των λογ/σμών.

α) ΚΑ 26024 Υ.Α ΕΟΤ ΞΕΝΙΑ Πορταριάς και β) ΚΑ 26029 Υ.Α ΕΟΤ Ακτή Αλυκών Βόλου.

5. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 18779/4.4.90.

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1094248/216270006/31.8.89 (ΦΕΚ 665/Β/6.9.1989) «Μεταβίβαση της Εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα και στους Ειδικούς Γραμματείς στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων κλπ.», αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τις ανωτέρω αποφάσεις μας α) αριθ. 264771/13.11.1967 όσον αφορά το σκέλος της ανάθεσης της Ταμειακής διαχείρισης «ΕΟΤ - λογ/σμός Εκμεταλεύσεως Υπηρεσία Αυτεπιστασίας ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Πορταριάς και β) Την αριθ. 148372/3.9.1970 «Περί αναθέσεως του λογ/σμού ΕΟΤ - Λογ/σμός εκμεταλλεύσεως Υπηρεσίας Αυτεπιστασίας Ακτής Αλυκών Βόλου» που είχαν την διαχείρισή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος Κατ/μα Βόλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 1990

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

---

Αριθ. 4364 (2)

Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στο Νομό Γρεβενών.

### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Με την απόφασή μας 4364/2.4.1990, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 17 μέχρι και 43 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973), όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 274/1976 και του άρθρου 37 του Νόμου 998/1979 και κατόπιν α) της από 12.7.89 αίτησης της Ετερορρύθμου Εταιρείας «Κων/νος Μαστοροδήμος και Σία» που εδρεύει στην Κρανέα Ελασσόνας του Νομού Λάρισας που νόμιμα επιδόθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Μεταλλείων της Νομαρχίας με αύξ. αριθ. Β.Ν. 1/1989, β) Του αριθ. 2632/24.7.1989 εγγράφου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας, γ) της αριθ. ΔΙΜ/Φ 7.11/984/19.3.90 έγκρισης του Υπουργείου Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας στην ανωτέρω Εταιρεία άδεια μεταλλευτικών ερευνών, διάρκειας τριών (3) ετών, σε χώρο έκτασης 8.568.935 τ.μ., που βρίσκεται στην περιφέρεια της Κοινότητας Παλιουριάς και του συνοικισμού Δήμητρας της Κοινότητας Καρπερού του Νομού Γρεβενών και έχει τα κάτωθι όρια:

| Κ.Φ.Χ. «ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» | L=39° 45΄ | M=-2° 15΄ |
|---|---|---|
| Σημείο Α | X= 20.500 | Ψ= 23.190 |
| Σημείο Β | X= 22.850 | Ψ= 23.850 |
| Σημείο Γ | X= 22.860 | Ψ= 23.310 |
| Σημείο Δ | X= 21.910 | Ψ= 23.220 |
| Σημείο Ε | X= 21.860 | Ψ= 18.350 |
| Σημείο Ζ | X= 19.510 | Ψ= 18.480 |
| Σημείο Η | X= 19.490 | Ψ= 19.770 |
| Σημείο Θ | X= 20.845 | Ψ= 19.797 |
| Σημείο Ι | X= 20.295 | Ψ= 22.490 |

Γρεβενά, 3 Απριλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ

---

Αριθ. 6226 (3)

Αναπροσαρμογή ναύλου επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές Καβάλας - Θάσου, Κεραμωτής - Θάσου, Πρίνου - Λιμένα Θάσου και Πρίνου Ν. Περάμου στο Ν. Καβάλας.

### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 338/1983 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στους Νομάρχες».

3. Το 16158/3-90 σήμα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με το οποίο γνωστοποιείται η αύξηση ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων σύμφωνα με την 1300/14.3.90 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 1321/2/90/21.3.90 απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν οι ναύλοι επιβατών και

σχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές Καβάλας - Θάσου, Κεραμωτής - Θάσου, Πρίνου - Λιμένα Θάσου και Πρίνου - Ν. Περάμου, όπως αναλυτικότερα ορίζονται σ' αυτή.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί στις Λιμενικές αρχές.

Καβάλα, 3 Απριλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

---

Αναπροσαρμογή ναύλου επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές Καβάλας - Θάσου, Κεραμωτής - Θάσου, Πρίνου - Λιμένα Θάσου και Πρίνου - Νέας Περάμου.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 44/1973 «περί τροποποιήσεως του ΝΔ 158/69», που τροποποιεί και συμπληρώνει τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις κλπ. (ΦΕΚ 141 Α/73).

2. Το Ν.Δ. 3878/1958 «περί επιβολής τέλους χρήσεως λιμένα προς εκτέλεση λιμενικών έργων» (ΦΕΚ 181 Α/30.10.58).

3. Το Π.Δ. 814/1974 «περί καθορισμού κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητας δρομολόγησης» (ΦΕΚ 359 Α/3.12.74).

4. Το Π.Δ. 684/1976 «περί διατάξεων αφορουσών την δι' επιβατηγών πλοίων εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας» (ΦΕΚ 249Α/17.9.76).

5. Το Π.Δ. 471/1981 «περί τροποποιήσεως το αριθμ. 91/79 ΠΔ περί ασφάλισης των δι' ακτοπλοϊκών επιβατικών πλοίων διακινουμένων επιβατών μεταξύ Ελληνικών λιμένων» (ΦΕΚ 130Α/15.5.1981).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 2 του ΝΔ 187/1973 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261Α/3.10.1973).

7. Το Π.Δ. 338/24.8.83 «για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΥΕΝ στους Νομάρχες (ΦΕΚ 119Α/3.9.1983).

8. Την με ΩΠ: 161258/3-90 Διαταγή ΥΕΝ/ΔΘΣ β για αναπροσαρμογή των ναύλων τοπικών γραμμών κατά 15%.

9. Την αριθμ. 1321/4/89/20.4.89 απόφαση του Κ.Λ. Καβάλας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 6976/4.5.89 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους ναύλους επιβατών και οχημάτων των τοπικών δρομολογιακών γραμμών Καβάλας - Θάσου, Κεραμωτής - Θάσου, Πρίνου - Λιμένα Θάσου και Πρίνου - Περάμου ως εξής:

Α. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ (Καβάλα - Λιμένας 16,5 ν.μ.) ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟΣ και ΠΡΙΝΟΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ (12,5 ν.μ.).

1. ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

| | ΝΑΥΛΟΣ | Λ.Τ. | ΚΑΕ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| α) Καβάλα - Λιμένας Θάσου | 345 | 21 | 2 | 22 | 390 |
| β) Καβάλα - Πρίνος και Πρίνος - Ν. Πέραμος | 283 | 18 | 2 | 18 | 321 |

2. ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

| | ΝΑΥΛΟΣ | Λ.Τ. | ΚΑΕ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| α) Λεωφορεία οποιουδήποτε τύπου πούλμαν | 3200 | 160 | 2 | 202 | 3564 |
| β) Λεωφορεία ΚΤΕΛ που εκτελούν τακτικές υπεραστικές συγκοινωνίες: | 1961 | 98 | 2 | 124 | 2185 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ | | | | | |
| Φορτηγά και φορτοταξί από 0 - 750 κιλά | 1135 | 57 | 2 | 72 | 1266 |
| Φορτηγά και φορτοταξί από 751- 1 τόννο | 1548 | 77 | 2 | 98 | 1725 |
| » » » » 1- 2 τόννοι | 1857 | 93 | 2 | 117 | 2069 |
| » » » » 2- 3 » | 2168 | 108 | 2 | 137 | 2415 |
| » » » » 3- 4 » | 2581 | 129 | 2 | 163 | 2875 |
| » » » » 4- 5 » | 2891 | 145 | 2 | 182 | 3220 |
| » » » » 5- 6 » | 3407 | 170 | 2 | 215 | 3794 |
| » » » » 6- 7 » | 4338 | 217 | 2 | 273 | 4830 |
| » » » » 7- 8 » | 4854 | 243 | 2 | 306 | 5405 |
| » » » » 8- 9 » | 5267 | 263 | 2 | 332 | 5864 |
| » » » » 9-10 » | 5681 | 284 | 2 | 358 | 6325 |
| » » » » 10-11 » | 5887 | 294 | 2 | 371 | 6554 |
| » » » » 11-12 » | 6094 | 305 | 2 | 384 | 6785 |
| » » » » 12-13 » | 6404 | 320 | 2 | 404 | 7130 |
| » » » » 13-14 » | 6507 | 325 | 2 | 410 | 7244 |
| » » » » 14-15 » | 6610 | 331 | 2 | 417 | 7360 |
| Από 15 τόννους και πάνω γίνεται προσαύξηση κατά τόννο: | 309 | 15 | – | 19 | 343 |
| Πλατφόρμες ή ρυμουλκά πλατφόρμας: | 5164 | 258 | 2 | 325 | 5759 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ | | | | | |
| Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) | 1651 | 83 | 2 | 104 | 1840 |
| Επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΔΧ) | 1135 | 57 | 2 | 72 | 1266 |
| Επιβατικά ¾ ή ST. WAGON (ΙΧ) | 2581 | 129 | 2 | 163 | 2885 |
| Επιβατικά ¾ ή ST. WAGON (ΔΧ) | 1755 | 86 | 2 | 111 | 1964 |
| ΔΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ | | | | | |

| | ΝΑΥΛΟΣ | Λ.Τ. | ΚΑΕ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες | 515 | 26 | 2 | 33 | 576 |
| Μοτοσυκλέτες δίκυκλες σκούτερ | 350 | 28 | 2 | 23 | 393 |
| Μοτοποδήλατα - Ποδήλατα | 153 | 8 | 2 | 10 | 173 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ | | | | | |
| Μεταφερόμενα με πλατφόρμας (νταλίκες) ή επί αυτοκινήτου, βάρους πάνω από 15 τόννους, καταβάλλουν πέρα από το βάρος αυτό των 15 τόννων κατά τόννο δρχ.: | 300 | 15 | – | 19 | 334 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ | | | | | |
| Κινούμενα επί τροχών και εισερχόμενα στα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία με ίδια μέσα ή ρυμουλκούμενα, καταβάλλουν ναύλο ίδιο προς τα φορτηγά οχήματα αναλόγου βάρους: | | | | | |
| ΠΟΡΤΕΣ Φ/Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΜΕΝΕΣ | | | | | |
| Δραχμές | 309 | 15 | – | 19 | 343 |
| ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΕΠΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | | | | | |
| Δραχμές ανά μέτρο | 309 | 15 | – | 19 | 343 |

Β' ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ - ΘΑΣΟΥ

Κεραμωτή - Θάσος (Λιμένας) 6 ν.μ.

1. ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Γραμμή Κεραμωτής - Θάσου (Λιμένας) | 139 | 10 | 2 | 9 | 160 |

2. ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

| ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΝΑΥΛΟΣ | Λ.Τ. | ΚΑΕ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| Λεωφορεία οποιουδήποτε τύπου πούλμαν | 2891 | 145 | 2 | 182 | 3220 |
| Λεωφορεία ΚΤΕΛ που εκτελούν τακτικές υπεραστικές συγκοινωνίες | 1651 | 83 | 2 | 104 | 1840 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ | | | | | |
| Φορτηγά και φορτοταξί από 0 - 750 κιλά | 928 | 46 | 2 | 59 | 1035 |
| Φορτηγά και φορτοταξί από 751- 1 τόννο | 1237 | 62 | 2 | 78 | 1379 |
| » » » » 1- 2 τόννοι | 1341 | 67 | 2 | 85 | 1495 |
| » » » » 2- 3 » | 1651 | 83 | 2 | 104 | 1840 |
| » » » » 3- 4 » | 2064 | 103 | 2 | 103 | 2299 |
| » » » » 4- 5 » | 2375 | 119 | 2 | 150 | 2646 |
| » » » » 5- 6 » | 2581 | 129 | 2 | 163 | 2875 |
| » » » » 6- 7 » | 3614 | 181 | 2 | 228 | 4025 |
| » » » » 7- 8 » | 3964 | 196 | 2 | 247 | 4369 |
| » » » » 8- 9 » | 4234 | 212 | 2 | 267 | 4715 |
| » » » » 9-10 » | 4441 | 222 | 2 | 280 | 4945 |
| » » » » 10-11 » | 4647 | 232 | 2 | 293 | 5174 |
| » » » » 11-12 » | 4751 | 238 | 2 | 299 | 5290 |
| » » » » 12-13 » | 4854 | 243 | 2 | 306 | 5405 |
| » » » » 13-14 » | 4958 | 248 | 2 | 312 | 5520 |
| » » » » 14-15 » | 5061 | 253 | 2 | 319 | 5635 |
| Από 15 τόννους και πάνω γίνεται προσαύξηση κατά τόννο: | 154 | 8 | - | 10 | 172 |
| Πλατφόρμες ή ρυμουλκά πλατφόρμας: | 4085 | 204 | 2 | 257 | 4548 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ | | | | | |
| Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) | 1135 | 57 | 2 | 72 | 1266 |
| Επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΔΧ) | 1027 | 51 | 2 | 65 | 1145 |
| Επιβατικά ¾ ή ST. WAGON (ΙΧ) | 2064 | 103 | 2 | 130 | 2299 |
| Επιβατικά ¾ ή ST. WAGON (ΔΧ) | 1444 | 72 | 2 | 91 | 1609 |
| ΔΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ | | | | | |
| Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες | 462 | 23 | 2 | 29 | 516 |
| Μοτοσυκλέτες δίκυκλες σκούτερ | 350 | 18 | 2 | 22 | 392 |
| Μοτοποδήλατα - Ποδήλατα | 153 | 8 | 2 | 10 | 173 |
| Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες φορτηγές (ναύλος Φ/Γ αυτοκινήτων αναλόγως βάρους) | | | | | |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ | | | | | |
| Μεταφερόμενα με πλατφόρμας (νταλίκες) ή επί αυτοκινήτου, βάρους πάνω από 15 τόννους, καταβάλλουν πέρα από το βάρος αυτό των 15 τόννων κατά τόννο δρχ.: | 154 | 8 | - | 10 | 172 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ | | | | | |
| Κινούμενα επί τροχών και εισερχόμενα στα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ρυμουλκούμενα, καταβάλλουν ναύλο ίσο προς τα φορτηγά οχήματα αναλόγου βάρους: | | | | | |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ | | | | | |
| Κινούμενα με ίδια μέσα κατά τόννο δρχ: | 465 | 23 | - | 29 | 517 |
| ΠΟΡΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΜΕΝΕΣ | | | | | |
| Δραχμές | 259 | 13 | - | 16 | 288 |
| ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΕΠΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | | | | | |
| Δραχμές ανά μέτρο | 259 | 13 | - | 16 | 288 |
| ΙΠΠΗΛΑΤΕΣ ΑΜΑΞΕΣ (ΚΑΡΑ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | | | | |
| Δραχμές | 462 | 23 | 2 | 26 | 516 |

Γ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΙΝΟΥ - ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (ΠΡΙΝΟΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ 7 ν.μ.)

Ο ναύλος επιβατών και οχημάτων που ισχύει στην γραμμή Κεραμωτής - Λιμένα Θάσου ο ίδιος ισχύει και για την γραμμή Πρίνου - Λιμένα Θάσου.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ναύλος με ειδική συμφωνία.

Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για παραπάνω καθοριζόμενους ναύλους τοπικών γραμμών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις (αποφάσεις ΥΕΝ/ΔΘΣ) εκπτώσεων ή δωρεάν μεταφοράς που ισχύουν για τις κύριες και δευτερεύουσες ακτοπλοϊκές δρομολογιακές γραμμές.

2. Τα εισιτήρια που εκδίδονται μέσα στα πλοία, προσαυξάνονται κατά 20% (απόφαση ΥΕΝ/84401/13129/26.10.62).

3. Η παρούσα θα αρχίσει να ισχύει μετά την έγκρισή της από το Νομάρχη Καβάλας και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 21 Μαρτίου 1990

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αντ/ρχος ΛΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΔΗΜΟΣ

Αριθ. 555/26.3.1990 (4)

Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Ν. Φλώρινας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».

2. Το Ν.Δ. 532/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».

3. Το Β.Δ. 197/72 «περί μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων εις Υφυπουργούς Περιφερειακών Διοικήσεων, Νομάρχας κ.λ.π.».

4. Την Υπουργική απόφαση 46399/1352/27.6.1986 «περί της απαιτουμένης ποιότητας επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά κλπ.», ΦΕΚ 438/Β/1986.

6. Την Υπουργική απόφαση αριθ. 72751/3054/23.10.1985 για τα «τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα» ΦΕΚ 655/Β/1985.

7. Την Υγειονομική Διάταξη αριθ. Ε1β/221/22.1.65, «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

8. Τις οδηγίες Ε.Ο.Κ. 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ, 79/869/ΕΟΚ.

9. Τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.).

10. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων για τη ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

11. Την πρόταση οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί επεξεργασίας των αστικών λυμάτων αριθ. COM (89) 518/1989.

12. Την σχετική εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Ν. Φλώρινας.

Προσδιορίζουμε και αποφασίζουμε τα εξής:

1. Σκοπός:

Σκοπός της απόφασης είναι:

1. Η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της Δημόσιας Υγείας στο Νομό Φλώρινας, με την αναχαίτηση της ρύπανσης από λύματα και υγρά απόβλητα.

2. Η διατήρηση των πάσης φύσης επιφανειακών νερών του Νομού Φλώρινας στην καθαρότερη δυνατή κατάσταση, η αποφυγή κατά το δυνατό κάθε περαιτέρω ρύπανσης και μόλυνσής τους, καθώς και ο περιορισμός της ρύπανσης και μόλυνσης που προκαλείται τώρα.

3. Η προστασία του οικοσυστήματος των έξη (6) λιμνών του Νομού καθώς και του ποτάμιου συστήματος.

4. Η αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων κατά τόπους ή κατά περιόδους δυσοσμιών και αντιαισθητικών φαινομένων σε υδατορεύματα του Νομού, που προέρχονται από λύματα και υγρά απόβλητα.

2. Γενικές απαγορεύσεις – διατάξεις για την διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας:

1. Απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, χωρίς προηγούμενο καθαρισμό τους, απ' ευθείας στις λίμνες, ποταμούς, παραποτάμους, χειμμάρους και υδατορέματα του Νομού Φλώρινας.

2. Απαγορεύεται η διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων υπεδάφια.

3. Τα αστικά λύματα που διοχετεύονται μέσω αποχετευτικών δικτύων, προτού απορριφθούν στον τελικό υδάτινο αποδέκτη, πρέπει να υποβάλλονται:

α) Σε δευτεροβάθμιο καθαρισμό ή ισοδύναμη επεξεργασία όταν αποβάλλονται από δήμους ή κοινότητες που αντιπροσωπεύουν 2.000 ι.π. (ισοδύναμου πληθυσμού) και πλέον.

β) Σε πρωτοβάθμιο καθορισμό όταν αποβάλλονται από δήμους ή κοινότητες που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 2.000 ι.π. (ισοδύναμου πληθυσμού).

4. Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους και πριν την τελική τους διάθεση θα υφίστανται απολύμανση με χλωρίωση. Ο χρόνος επαφής, από την εισαγωγή του χλωρίου μέχρι την διάθεση των λυμάτων, θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Το υπολλειματικό χλώριο, το ανιχνευόμενο στα τελικά λύματα θα είναι τουλάχιστον 0,5 MG/LIT.

5. Στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων ή λυμάτων απαιτείται η κατασκευή κατάλληλων φρεατίων δειγματοληψίας, πριν και μετά την επεξεργασία, σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο και σε θέση εύκολα επισκέψιμη, μέσα στην ιδιοκτησία του εργοστασίου. Στην έξοδο των αποβλήτων πρέπει να υπάρχει μετρητής παροχής αυτών.

6. Οι εργαστηριακές εξετάσεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τις πρότυπες μεθόδους εξετάσεως (εκάστοτε τελευταία έκδοση) της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER PREPARED JOINTLY BY A.P.H.A., A.W.W.A, W.P.C.F.).

7. Οι διαθέτοντες υγρά απόβλητα πρέπει να τηρούν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητας τούτων και στο τέλος κάθε μήνα να υποβάλλουν στο ΚΕΠΠΕ και στο Τμήμα Υγιεινής αντίγραφα των αναλύσεων που πραγματοποιούν.

3. Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης:

1. Απαγορεύεται γενικά η διάθεση σε δίκτυα αποχέτευσης των κατωτέρω ουσιών:

α) Στερεών ή κολλοειδών ουσίων αδιάλυτων στο νερό και σε ποσότητες και μεγέθη που να μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις των δικτύων ή να παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων – αποβλήτων που προγραμματίζονται, όπως: τέφρας, ανθράκων, ξεσμάτων μετάλλων, υάλου, πίσσας, κόπρου, κυτταρίνης, ινών κλπ.

β) Διθειούχου άνθρακα, τριχλωροαιθυλενίου, διοξειδίου του θείου, φορμαλδεΰδης και πάσης φύσης ραδιενεργών καταλοίπων και ουσιών.

γ) Βενζίνης, βενζολίου, νάφθας, πετρελαίου ή οιασδήποτε άλλης ευφλέκτου – εκρηκτικής, στερεάς ή υγρής ύλης.

δ) Αερίων και ατμών απαγορευομένης της απ' ευθείας σύνδεσης αεραγωγών προς το δίκτυο αποχέτευσης.

ε) Υδάτων τα οποία περιέχουν λίπη και έλαια.

στ) Υδάτων που έχουν θερμοκρασία μεγαλυτέρα των 40 βαθμών Κελσίου.

2. Τα ανώτατα όρια εκπομπής για υγρά απόβλητα και λύμματα, προερχόμενα από Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, Εργαστήρια, Πλυντήρια Αυτοκινήτων, όταν αυτά διατίθενται σε δίκτυο αποχέτευσης, καθορίζονται στον Πίνακα Ι. Τα επιθυμητά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων και λυμάτων θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των αποβλήτων με βιολογικό καθαρισμό και όχι με την αραίωση αυτών.

4. Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων εκτός δικτύων αποχέτευσης:

1. Νοσοκομεία, σχολεία, στρατώνες, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, οικισμοί και λοιπές παρόμοιες εγκαταστάσεις, εφόσον δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης, θα διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα μετά από κατεργασία αυτών σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

2. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Τυροκομεία, Σφαγεία, διάφορα Εργαστήρια, Πλυντήρια Αυτοκινήτων και λοιπές παρόμοιες εγκαταστάσεις εφόσον δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης, η διάθεση των υγρών αποβλήτων τους θα γίνει μετά από κατεργασία αυτών σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

3. Τα ανώτατα όρια εκπομπής για υγρά απόβλητα και λύματα, προερχόμενα από τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, μετά από την επεξεργασία τους σε βιολογικό καθαρισμό, καθορίζονται στον Πίνακα Ι. Τα επιθυμητά όρια εκπομπής των ανωτέρω υγρών αποβλήτων και λυμάτων θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με την αραίωση αυτών.

Ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, σχολεία, στρατόπεδα και μεμονομένοι οικισμοί δύνανται να χρησιμοποιούν τα υγρά απόβλητά τους, μετά τον βιολογικό τους καθαρισμό, για άρδευση δενδροφυτευμένων εκτάσεων λεύκης, εφ' όσον δεν υπάρχει σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια της αρδευομένης εκτάσεως υδροληψία ύδατος προς πόση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης των αποβλήτων για άρδευση, η μέγιστη τιμή B.O.D.5 επιτρέπεται να είναι 100 MG 02/LIT.

5. Διάθεση λυμάτων – αποβλήτων από κτηνοτροφικές μονάδες:

1. Κτηνοτροφικές μονάδες, με αριθμό ζώων μεγαλύτερο του καθοριζόμενου για οικόσιτα ζώα, εφόσον δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης, η διάθεση των υγρών αποβλήτων τους θα γίνεται μετά από κατεργασία αυτών σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

2. Ανεξάρτητα αριθμού ζώων και περιοχής τα υγρά απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται απ' ευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης επιβαλλόμενης της προηγούμενης απαλλαγής αυτών από τις αδιάλυτες ουσίες με στεγανούς βόθρους καθίζησης.

3. Ειδικότερα, κτηνοτροφικές μονάδες που διαθέτουν έκταση καλλιέργειας μηδικής (τριφύλλι) δύνανται να χρησιμοποιούν τα υγρά απόβλητά τους, μετά τον βιλογικό τους καθαρισμό, για άρδευση της καλλιέργειας μηδικής, εφ' όσον δεν υπάρχει σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια της αρδευομένης εκτάσεως υδροληψία ύδατος προς πόση. Εφ' όσον ακολουθηθεί η μέθοδος αυτή το

B.O.D.5 των υγρών εξόδου επιτρέπεται να έχει τιμή μέχρι 1000 MG 92/LIT, τα δε άλλα χαρακτηριστικά πρέπει να ακολουθούν τις τιμές του πίνακα Ι.

6. Διάθεση Ιλύος:

1. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος προερχόμενης από εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, σε αποχετευτικά δίκτυα ή σε υδάτινο αποδέκτη.

2. Η ιλύς που παράγεται από την επεξεργασία υγρών λυμάτων είναι δυνατόν να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς (λίπανση).

3. Η ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων θα διατίθεται μετά από άδεια του Τμήματος Υγιεινής σε καθορισμένους χώρους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

7. Εφαρμογή:

1. Η εφαρμογή της παρούσας αποφάσεως ανατίθεται στις αρμόδιες κατά αντικείμενο υπηρεσίες και οργανισμούς. Ειδικότερα για τη τήρηση των ορίων των παραμέτρων, που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, θα εκτελούνται τακτικοί έλεγχοι τόσο στα επιφανειακά νερά του Νομού (λίμνες – ποταμοί) όσο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας και από το Κλιμάκιο Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλλοντος. Τα λαμβανομένα δείγματα θα αναλύονται στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ν. Φλώρινας.

2. Πέρα από τα όρια που προσδιορίζονται με την παρούσα, είναι δυνατόν για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα, να επιβάλλονται κατά περίπτωση συμπληρωματικά απαιτούμενα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας σύμφωνα με την Υγ. Δ/ξη Ε1β/221/65 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους της παρούσας.

8. Ισχύς:

1. Νοσοκομεία, σχολεία, στρατώνες, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, οικισμοί και λοιπές παρόμοιες εγκαταστάσεις, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Τυροκομεία, Σφαγεία, διάφορα Εργαστήρια, Πλυντήρια Αυτοκινήτων και λοιπές μονάδες που διαθέτουν υγρά απόβλητα καθώς και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εντός έξη (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποχρεούνται να παρουσιάσουν μελέτη κατασκευής των βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων – αποβλήτων τους. Η κατασκευή δε θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Δήμοι και κοινότητες που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων τους υποχρεούνται, εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή σταθμών καθαρισμού.

3. Υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικού λυμάτων – αποβλήτων πρέπει να προσαρμοσθούν στους όρους της παρούσας εντός έξη (6) μηνών από τη δημοσίευσή της.

4. Διάφορες μονάδες που ήδη έχουν άδεια διάθεσης λυμάτων – αποβλήτων πρέπει να προσαρμοσθούν στους όρους της παρούσας εντός έξη (6) μηνών από τη δημοσίευσή της.

5. Με τη δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς πάσας προγενέστερης απόφασής μας για την διάθεση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων στο Νομό Φλώρινας.

9. Παραρτήματα – Πίνακες:

Στη παρούσα απόφαση προσαρτώνται σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παρακάτω παραρτήματα και πίνακες:

Παράρτημα Α: Ορισμοί εννοιών – Διευκρινιστικά και Πληροφοριακά Στοιχεία.

Πίνακας Ι: Ανώτατα όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων και λυμάτων μετά από την επεξεργασία τους.

Πίνακας ΙΙ: Ενδεικτικός πίνακας χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος βιομηχανίας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ορισμοί εννοιών – Διευκρινιστικά και Πληροφοριακά Στοιχεία.

Α. Ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «Δίκτυο αποχέτευσης» σύστημα αγωγών που συγκεντρώνει και παροχετεύει τα αστικά λύματα σε σταθμό καθαρισμού αστικών λυμάτων.

2. «Οικιακά λύματα» υγρά απόβλητα που πηγάζουν από νοικοκυριά καί κατά κύριο λόγο έχουν ανθρώπινη προέλευση.

3. «Βιομηχανικά λυμάτα» υγρά απόβλητα διαφορετικά από τα οικιακά λύματα και ύδατα επιφανειακής απορροής της πόλης.

4. «Δήμος και Κοινότητα» περιοχή κατοικημένη σε επαρκή πυκνότητα, όπου καθίστανται πρακτικά συνατή η συγκέντρωση των αστικών λυμάτων και η διοχέτευσή τους σε σταθμό καθαρισμού λυμάτων.

5. «Αστικά λύματα» το μείγμα οικιακών αποβλήτων, βιομηχανικών λυμάτων και υδάτων επιφανειακής απορροής της πόλης που οδηγείται στα δίκτυα αποχέτευσης.

6. «ι.π. (Ισοδύναμο Πληθυσμού)» το αποδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει 60 γραμμάρια 02 Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο πέντε ημερών (BOD5) ανά ημέρα.

7. «Πρωτοβάθμιος καθαρισμός» επεξεργασία των αστικών λυμάτων με φυσική διεργασία που συνεπάγεται την καθίζηση των αιωρούμένων οργανικών στερεών ή με άλλες διεργασίες κατά τις οποίες μειούται κατά 20 ως 40% το BOD5 των εισερχομένων αποβλήτων.

8. «Δευτεροβάθμιος καθαρισμός» επεξεργασία των αστικών λυμάτων με διεργασία που συνεπάγεται βιολογικό καθαρισμό με δευτεροβάθμια καθίζηση.

9. «Ιλύς» υπολειπόμενη λάσπη, κατόπιν ή άνευ επεξεργασίας, προερχόμενη από σταθμούς καθαρισμού αστικών λυμάτων ή σηπτικούς βόθρους.

Β. Ισοδύναμο Πληθυσμού Οικοσίτων Ζώων:

Το ισοδύναμο πληθυσμού γιά κάθε οικόσιτο ζώο έχει ως εξής:

α) Για βουστάσια: 1 Αγελάδα ή 1 Μοσχάρι έχει ισοδύναμο πληθυσμού 10

β) Για Χοιροστάσια: 1 Χοίρος έχει ισοδύναμο πληθυσμού 3

γ) Για Ποιμνιοστάσια: 1 Πρόβατο έχει ισοδύναμο πληθυσμού 0,7

δ) Για Πτηνοτροφεία: 1 Όρνιθα έχει ισοδύναμο πλήθυσμού 0,2.

Γ. Ανώτατος Επιτρεπόμενος Αριθμός Ζώων ανά Οικογένεια:

Σύμφωνα με την αριθ. Γ1/2146/8.5.89 απόφαση Νομάρχη Φλώρινας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την όμοια απόφαση αριθ. 894/22.5.1989, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οικόσιτων ζώων ανά οικογένεια είναι ο εξής:

Αριθμός Κατοίκων: Ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων ανά οικογένεια.

Μεγαλύτερος των 2000: Βοοειδή 4 ή Αιγοπρόβατα 40 επιπλέον Χοίροι 1 και πτηνά, κόνικλοι 15.

Από 1000 μέχρι 2000: Βοοειδή 6 ή Αιγοπρόβατα 80 επιπλέον Χοίροι 1 και πτηνά, κόνικλοι 50.

Μικρότερος των 1000: Βοοειδή 8 ή Αιγοπρόβατα 120 επιπλέον Χοίροι 2 και πτηνά, κόνικλοι 50.

## ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Ανώτατα επιτρεπτά όρια υγρών αποβλήτων
και λυμάτων μετά την επεξεργασία αυτών

| α/α | Παράμετροι | Μονάδα μέτρησης | Διάθεση σε Αποχετευτικό δίκτυο | Διάθεση σε υγρούς επιφανειακούς αποδέκτες |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής | βαθμ. Κελσίου | 35 | 25 |
| 2. | Χρώμα | κλιμ. Pt-Co | 50 | 30 |
| 3. | Θολερότητα | μον. FTU | 40 | 20 |
| 4. | Ενεργός οξύτητα | μον. PH | 6-9 | 6,5-8,5 |
| 5. | Αγωγιμότητα | μS/CM (20 °C) | 1000 | 750 |
| 6. | Αλατότητα | S ‰ | 1,0 | 0,6 |
| 7. | Διαλυμένα στερεά | MG/LIT | 800 | 600 |
| 8. | Αιωρούμενα στερεά (σύνολο) | MG/LIT | 200 | 30 |
| 9. | Διαλυμένο οξυγόνο ελάχ. | MG/LIT 0,2 | -- | 3 |
| 10. | Βιοχημικώς απαιτ. οξυγόνο BOD5 | MG/LIT 0,2 | 250 | 25 |
| 11. | Χημικώς απαιτ. οξυγόνο C.O.D. | MG/LIT 0,2 | 400 | 100 |
| 12. | Λίπη - Έλαια (ζωικα - φυτικά) | MG/LIT | 20 | 2 |
| 13. | Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια | MG/LIT | 10 | 1,0 |
| 14. | Επιφανειοδραστικά | MG/LIT LAS | 30 | 0,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. Άζωτον ολικόν | MG/LIT N | 50 | 10 |
| 16. Φωσφόρος ολικός | MG/LIT P205 | 2 | 0,4 |
| 17. Θειούχα | MG/LIT S | 1,0 | 0,1 |
| 18. Θειώδη | MG/LIT S03 | 1,0 | 0,2 |
| 19. Θειικά | MG/LITS04 | 500 | 150 |
| 20. Φθοριούχα | MG/LIT F | 1,0 | 0,5 |
| 21. Χλωριούχα | MG/LIT Cl | 100 | 20 |
| 22. Φαινόλες | MG/LIT C6H50H | 5 | 0,5 |
| 23. Κυανιούχα | MG/LIT CN | 0,2 | 0,05 |
| 24. Σίδηρος διαλ. | MG/LITFe | 10 | 2 |
| 25. Νικέλιον | MG/LIT Ni | 10 | 0,5 |
| 26. Χαλκός | MG/LITCu | 1 | 0,1 |
| 27. Αργυρός | MG/LITAg | 2 | 0,2 |
| 28. Μόλυβδος | MG/LIT Pb | 2 | 0,2 |
| 29. Κάδμιον | MG/LIT Cd | 05 | 0,05 |
| 30. Κασσίτερος | MG/LIT Sn | 5 | 0,5 |
| 31. Χρώμιον(+3) | MG/LIT $Cr^{+3}$ | 1 | 0,5 |
| 32. Χρώμιον (+6) | MG/LIT $Cr^{+6}$ | 0,2 | 0,05 |
| 33. Αρσενικόν | MG/LIT As | 0,5 | 0,1 |
| 34. Υδράργυρος | MG/LIT Hg | 0,01 | 0,001 |
| 35. Μαγγάνιον | MG/LIT Mn | 5 | 0,5 |
| 36. Ψευδάργυρος | MG/LIT Zn | 20 | 0,5 |
| 37. Σελήνιον | MG/LIT Se | 0,2 | 0,02 |
| 38. Αργύλιον | MG/LIT Al | 10 | 1 |
| 39. Αντιμόνιον | MG/LIT Sb | 5 | 0,5 |
| 40. Κοβάλτιον | MG/LIT Co | 10 | 2 |
| 41. Μολυβδαίνιον | MG/LIT Mo | 10 | 2 |
| 42. Τιτάνιον | MG/LIT Ti | 10 2 | |
| 43. Βάριον | MG/LIT Ba | 20 | 2 |
| 44. Βόριον | MG/LIT B | 10 | 2 |
| 45. Οργανοχλωριούχα | MG/LIT | 0,01 | 0,01 |
| 46. Παρασιτοκτόνα μεμονομένα | MG/LIT | 0,0001 | 0,0001 |
| 47. Παρασιτοκτόνα ολικά | MG/LIT | 0,0005 | 0,0005 |
| 48. Αρωματικοί πολυκ. υδρογονάνθρακες | MG/LIT | 0,001 | 0,001 |
| 49. Χλώριον ελεύθερον | MG/LIT Cl | 5 | 0,5 |
| 50. Ολικά κολοβακτηριοειδή | αριθ./100ML | -- | 1000 |
| 51. Κολοβακτηρίδια | αριθ./100 ML | -- | 200 |

Σύνολο τοξικών ουσιών, μετά το βιολογικό καθαρισμό σε επιφανειακή διάθεση, εννοείται το σύνολο των As, Cd, $Cr^{+6}$, Hg, Ni, Pb, Cn, Se, Zn, CN, C6H5OH.

Το σύνολο τοξικών ουσιών πρέπει να πληροί την προϋπόθεση:

$$\frac{\Upsilon1}{\Sigma1} + \frac{\Upsilon2}{\Sigma2} + \cdots \frac{\Upsilon\nu}{\Sigma\nu} \leq 1$$

όπου Υ1, Υ2, .... Υν η υπάρχουσα συγκέντρωση αντιστοίχου μετάλλου ή χημικής ένωσης και Σ1, Σ2, ...Σν η επιτρεπομένη συγκέντρωση μετάλλου ή χημικής ένωσης.

Οι παρακάτω αποκλίσεις στα όρια του πίνακα Ι, εφόσον αφορούν (1) μόνον δείγμα αποβλήτων επί τριών δειγματισθέντων σε διαφορετικές δειγματοληψίες, δεν λαμβάνονται υπόψη.

| Περιοχή συγκεντρώσεως ορίων εκπομπής σε MG/LIT | Απόκλιση σε MG/LIT |
|---|---|
| 0, - 0,10 | 0 |
| 0,11- 0,50 | 0,2 |
| 0,51- 0,90 | 0,4 |
| 1,0 - 5,0 | 2 |
| 6,0 - 10,0 | 4 |
| 11,0 - 30,0 | 8 |
| 31,0 - 50,0 | 20 |
| 51,0 -200,0 | 40 |
| 201,0 -500,0 | 80 |
| 501,0 -'Ανω | 200 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Ενδεικτικός Πίνακας

προτεινομένων χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος βιομηχανίας

| Κλάδος βιομηχανίας | Κατηγορία | Ποιοτικές παράμετροι για εξέταση |
|---|---|---|
| | Αλλαντοποιεία - Σφαγεία. | B.O.D.5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, λίπη και έλαια, PH, Αμμωνία, P, Θειικά, κολοβακτηριοειδή, ολικός οργανικός άνθρακας. (T.O.C.). |
| | Γαλακτοκομία. | B.O.D.S5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, λίπη και έλαια, χλωριούχα, χρώμα, N, P, ολικός οργανικός άνθρακας (T.O.C.), θολερότητα. |
| | Κονσερβοποιία φρούτων και λαχανικών. | B.O.D.5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, PH, χρώμα, θερμοκρασία, ολικά διαλυμένα στερεά. |
| Τροφίμων – Ποτών | Βρώσιμα λίπη και έλαια. | B.O.D.5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, λίπη και έλεια, PH, N, P, θειικά, θειούχα. |
| | Αλευροποιΐα. | B.O.D.5, C.O.D. αιωρούμενα στερεά, PH, ολικός οργανικός άνθρακας, ολικά διαλυμένα στερεά. |

| Κλάδος βιομηχανίας | Κατηγορία | Ποιοτικές παράμετροι για εξέταση |
|---|---|---|
| | Αρτοποιΐα, μπισκοτοποιΐα, σοκολατοποιΐα, ζαχαροπλαστική, παραγωγή, αμύλου και γλυκόζης, παραγωγή μαγιάς. | B.O.D.5, C.O.D., PH, αιωρούμενα στερεά, N, P, 0.2 θειικά, θειούχα. |
| | Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ζυθοποιία, αναψυκτικά. | B.O.D.5., PH, αιωρούμενα στερεά, καθιζάνοντα στερεά, N, P, θερμοκρασία, ολικά διαλυμένα στερεά, χρώμα, θαλερότητα, αφρός. |
| | Οξέα – βάσεις – άλατα | B.O.D.5, C.O.D.,αιωρούμενα στερεά, PH, οξύτητα, αλκαλικότητα, διαλυμένα στερεά, χλωριούχα, νιτρικά, φαινόλες, φθοριούχα, συνολική απαίτηση οξυγόνου (T.O.D.). |
| | Παραγωγή τεχνητών ινών (RAYON) | B.O.D.5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, θειικά, θειούχα, PH, χρώμα. |
| | Λιπάσματα (φωσφορικά) | Αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, PH, ασβέστιο, φθοριούχα, θερμοκρασία, φωσφορικά, P, Νιτρώδη, Νιτρικά, Αμμωνία, οξύτης, Αργίλιο, Ας, Σίδηρος, Υδράργυρος, N. θειικά. |
| Χημικές | Λιπαρά οξέα, γλυκερίνη και σάπωνες | B.O.D.5, C.O.D., επιφανειακώς ενεργοί ουσίες, λίπη και έλαια, PH, ελεύθερο χλώριο, P, θειικά, θειούχα, Χλωριούχα. |
| | Στιλβωτικά | B.O.D.5, C.O.D., Διαλύτες, Λίπη και έλαια, PH, χρώμα, Αργίλιο, B. |
| | Παραγωγή απορρυπαντικών | B.O.D.5., C.O.D., αιωρούμενα στερέα, επιφανειακώς ενεργοί ουσίες, λίπη και έλαια, PH, ελεύθερο χλώριο, P, θειικά, θειούχα. |
| | Κόλλες, γεωργικά φάρμακα | B.O.D.5, C.O.D., Ας, B, Κάδμιο, Χαλκός, φθοριούχα, Ρβ, φαινόλες, σελήνια, ψευδάργυρος, αιωρούμενα στερεά, διαλύτες. |
| | Φωτογραφικά εργαστήρια | C.O.D., B, Κάδμιο, Χαλκός, Ρβ, Άργυρος, θειούχα, PH, τοξικές ουσίες κατά περίπτωση. |
| Βυρσοδεψία | Τεχνητό δέρμα, Γουνοποιία, Δερμάτινα είδη | B.O.D.5, C.O.D., διαλυμένα καθιζάνοντα και αιωρούμενα στερεά, χρώμα, χρώμιο, λίπη και έλαια, θειούχα, αλκαλικότητα, PH, αργίλιο, σίδηρος, αμίνες. |
| Υφαντουργικά | Εριουργία, βαμβακουργία, μεταξοβιομηχανία, συνθετικές ίνες, κλωστοβιομηχανία, δαντελοποιία, καλτσοποιία, πλεκτική, παραγωγή σχοινιών – σπάγγων, ταπητουργία. | Εφόσον η βιομηχανία συνδυάζεται με βαφεία ή φινιριστήρια θα εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι. |
| | Βαφεία και φινιριστήρια. Δερμάτινα είδη | B.O.D.5, C.O.D., αιωρούμενα στερεά, ολικά διαλυμένα στερεά, χρώμα, χρώμιο, λίπη και έλαια, θειούχα, αλκαλικότητα, PH, Θερμοκρασία, χαλκός, Zn, φαινόλες. |
| Χαρτοποιία | | B.O.D.5, C.O.D., NH3, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά., χρώμα, φαινόλες. |
| Ηλεκτρικά είδη Μηχανές και Συσκευές | Μετασχηματιστές, ηλεκτροχημικά, Συσσωρευτές, Ξηρά στοιχεία, Σύρματα, Καλώδια, Ηλεκτρικά είδη, Φωτιστικά, Τηλεπικοινωνιακό υλικό, Ηλεκτρικές συσκευές. | B.O.D.5, C.O.D., λίπη και έλαια, PCBs, βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση, χρώμα, αιωρούμενα στερεά, PH, ορυκτά – έλαια, διαλύτες. |
| Ελαστικά | | B.O.D.5, C.O.D., ολικά αιωρούμενα στερεά, ολικά διαλυμένα στερεά, λίπη και έλαια, θειικά, PH, CN, τοξικά πρόσθετα και ουσίες. |
| Πετρελαίου και άνθρακα | Διυλιστήρια πετρελαίου Παραγωγή λιπαντικών | B.O.D.5, C.O.D., NH3, NH4, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, λίπη και έλαια, θειούχα, θερμοκρασία, PH, υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση, ορυκτά – έλαια, διαλύτες, χλωριούχα, χρώμα, χαλκός, CN, Σίδηρος, Pb, Μερκαπτάνες, N, οσμές, ολικός P, θειικά, τοξικότητα, θολερότητα, πτητικά αιωρούμενα στερεά, Zn. |
| | Προϊόντα ασφάλτου και πίσσης | B.O.D.5,, λίπη και έλαια, θειούχα, PH, υδρογονάνθρακες, ορυκτά – έλαια, θειικά, φαινόλες. |
| Μη Μεταλλικά Υλικά | Υαλουργία – Κεραμική, Καθρεπτοποιία, Πορσελάνη και Φαγεντιανή, Τσιμεντοβιομηχανία, Σκυρόδερμα | Αιωρούμενα στερεά, PH, θερμοκρασία, καθιζάνοντα στερεά, φθοριούχα, Χρώμιο (3+6), Zn, Χαλκός, Σίδηρος, Άργυρος, νιτρικά, ολικά διαλυμένα στερεά. |
| | Παραγωγή υαλόματος | (όταν υπάρχουν υγρά απόβλητα) Pb, Zn, αιωρούμενα στερεά, PH. |
| Μεταλλουργικές Βιομηχανίες | Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα | Φαινόλες, CN, αμμωνία, έλαια και λίπη, αιωρούμενα στερεά, βαρέα μέταλλα (χρώμιο, νικέλιο, ψευδάργυρος, κασσίτερος), διαλυμένα στερεά, οξύτητα, θερμοκρασία, C.O.D., PH. |
| | Μεταλλουργία άλλων μετάλλων | κατά περίπτωση εξέταση διαφόρων περαμέτρων. |
| Κατασκευή προϊόντων από μέταλλο | Σωληνουργία-Βιδοποιία, σιδερικά οικοδομών, κατασκευή εργαλείων, σώματα καλοριφέρ, βληματοποιία, καλυκοποιία, χαλκουργία | (Πιθανότητα υπάρξεως αποβλήτων, που προέρχονται από την επεξεργασία και καθαρισμό της επιφανείας των μετάλλων) C.O.D., λίπη και έλαια, PH, αιωρούμενα στερεά, βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση, κάδμιο, χρώμιο (3+6), Χαλκός, Σίδηρος, Ni Άργυρος, Sn, Αργύλιο. |
| | Ορειχαλκουργία, κατασκευή ειδών αλουμινίου και εμαγιέ, δοχεία λευκοχρύσου, μαχαιροπήρουνα | C.O.D., λίπη και έλαια, PH, αιωρούμενα στερεά. |
| | Επιμεταλλώσεις | Κάδμιο, χρώμιο (3+6), χαλκός, CN Σίδηρος, Ni, Άργυρος, Sn, Αργίλιο, PH, βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση. |
| Ατμοηλεκτρικοι Σταθμοί | | B.O.D.5 C.O.D., αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, CN, λίπη και έλαια, θερμοκρασία, PH, ορυκτα-έλαια, διαλύτες, χρώμα, φαινόλες, χαλκός, σίδηρος, Zn, P, N, θολερότητα, B, χρώμιο. |
| Γεωργικές Βιομηχανίες | Κτηνοτροφικές μονάδες Πτηνοτροφικές μονάδες | B.O.D.5. C.O.D., αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, νιτρικά, PH, N.P. |
| Ελαιοτριβεία | | B.O.D.5. C.O.D., αιωρούμενα στερεά, PH, χρώμα, λίπη και έλαια, οξύτητα. |
| Βιομηχανίες συσκευασίες παραγωγής και τυποποίησης φαρμάκων | | B.O.D.5. C.O.D., αιωρούμενα στερεά. |
| Πλυντήρια - συνεργεία αυτοχινήτων | | B.O.D.5. C.O.D., ορυκτέλαια, υδρογονάνθρακες. |

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 26 Μαρτίου 1990

Ο Νομάρχης
Ν.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Αριθ. 3846 (5)

Προσαρμογή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Κίρρας Ν. Φωκίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 12 του Ν. 1189/1981 «περί χυρώσεως του κώδικος περί στστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης», β) 5 του Ν. 1199/1981 και γ) 164 του Π.Δ. 323/89.

2. Την 1 από 8.3.1990 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 14 του Ν. 1586/86.

3. Την 13 από 22.3.1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κίρρας, περί προσαρμογής του Οργανισμού Τοπικής Υπηρεσίας αυτής.

4. Όλα τα στοιχεία του φακέλλου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την 13 από 22.3.1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κίρρας «περί προσαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού

δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ - Α.

β) Κλάδος ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων

μία (1) θέση με βαθμούς Γ - Α.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

α) Κλάδος ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας

μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Γ.

Αρμοδιότητες, καθήκοντα προσωπικού κλπ. ισχύουν όπως αυτά αναγράφονται στην 13/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κίρρας Ν. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άμφισα, 30 Μαρτίου 1990

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΚΟΝΙΣΤΗΣ

Αριθ. 3847 (6)

Προσαρμογή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Λιλαίας Ν. Φωκίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 12 του Ν. 1189/1981 «περί χυρώσεως του κώδικος περί συστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης», β) 5 του Ν. 1199/1981 και γ) 164 του Π.Δ. 323/89.

2. Την 1/1990 από 8.3.1990 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 14 του Ν. 1586/86.

3. Την 24/1988 από 22.5.1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιλαίας, περί προσαρμογής του Οργανισμού Τοπικής Υπηρεσίας αυτής.

4. Όλα τα στοιχεία του φακέλλου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την 24/1988 από 22.5.1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιλαίας «περί προσαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Η Υπηρεσία της Κοινότητας διαρθρούται ως εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Αυτή περιλαμβάνει τις κάτωθι θέσεις:

1. Κατηγορία ΔΕ α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού:

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ. Β. Α.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αρμοδιότητες, καθήκοντα υπαλλήλων κ.λ.π. ισχύουν όπως στην 24/1988 Α.Κ.Σ. της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άμφισα, 30 Μαρτίου 1990

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΚΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ